

| 外部仕上表            |  |                                                                                           |                                                                |
|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 部位               |  | 仕上                                                                                        |                                                                |
| 外壁               |  | ALC t=100 + SK化研 スーパーセラタイトF 3部艶(2-9階 D1808B7296 10－RF D1808B7311)                         | 軒裏(1階 屋外廊下 天井)                                                 |
|                  |  |                                                                                           | LGS + ケイカル t=6+6 目地透かし張り + 屋外耐候性フィルム張り[3Mダイノック AE1635EX フォロー色] |
| 屋根(屋上)           |  | コンクリートスラブ(デッキ)t=130 + 勾配コンクリート t=80～150(溶接金網@100×100)                                     | 1階柱 (丸柱)                                                       |
|                  |  | + 断熱材:硬質ウレタンフォーム t=50(田島ルーフィング ギルフォーム) + アスファルト防水(非歩行用) 田島ルーフィングAHFX-045GGB-R             |                                                                |
| 屋根(10階テラス)       |  | コンクリートスラブ(デッキ)t=130 + 断熱材:硬質ウレタンフォーム t=50(田島ルーフィング ギルフォーム)                                | 1階柱 (X2-Y1柱)                                                   |
|                  |  | + アスファルト防水 田島ルーフィングHPXM-035R + 押えコンクリート t=80～150(溶接金網@100×100)                            |                                                                |
|                  |  | 立ち上がり部 AHFV-045G・TH                                                                       |                                                                |
|                  |  |                                                                                           |                                                                |
| 10F 避難バルコニー 床    |  | コンクリートスラブ(デッキ)t=130                                                                       | 屋外階段                                                           |
|                  |  | + アスファルト防水 田島ルーフィングHPXM-035R + 押えコンクリート t=80～150(溶接金網@100×100)                            |                                                                |
| 2-9F 避難バルコニー 床   |  | コンクリートスラブ(デッキ)t=130 + 勾配モルタル t=30～60 + 防水工法 OATM-3VA ウレタン塗膜防水                             | 10F屋上                                                          |
|                  |  |                                                                                           |                                                                |
| 屋外階段踊場 床         |  | コンクリートスラブ(デッキ)t=130 + 勾配モルタル t=30～60 + ウレタン塗膜防水[タジマ OATM-3VA]                             | 床(サービスバルコニー 床)                                                 |
|                  |  |                                                                                           |                                                                |
| 軒裏(避難バルコニー)      |  | LGS + ケイカル t=6+6 目地透かし張り + EP-G塗装                                                         | 笠木                                                             |
|                  |  |                                                                                           |                                                                |
| 軒裏(屋外階段踊場)       |  | LGS + ケイカル t=6+6 目地透かし張り + EP-G塗装                                                         | EVビット                                                          |
|                  |  |                                                                                           |                                                                |
| 床(1階 屋外廊下 床)     |  | コンクリートスラブ + モルタル + タイル t=10 [日東製陶所 SWANTILE CACTUS CAC-3/459 CAC-4/459 900×450 交互張り 黒グレー] |                                                                |
|                  |  | 日東製陶所 CACTUS 基調色黒 CAC-4 補色灰色 CAC-3 450*900対応                                              |                                                                |
| 外壁(1階 屋外廊下 壁)    |  | アスロック t=60 W=1000 + カラーフロンメタリック塗装                                                         |                                                                |
|                  |  |                                                                                           |                                                                |
| 外壁(1階 屋外廊下 X-2壁) |  | ALC t=100 (天井・軒裏となる部分)                                                                    |                                                                |
|                  |  |                                                                                           |                                                                |

| 内部仕上表 |        |                                                        |                   |     |    |                 |             |          |     |                                                                                                  |                                                      |                       |     |     |                   |                           |    |    |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----|----|-----------------|-------------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-------------------|---------------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|
| 階     | 室名     | 天井高さ                                                   | 排煙                | 記号  | 構造 | 床               |             | 幅木       | 壁・柱 |                                                                                                  |                                                      |                       | 廻り縁 | 天井  |                   |                           |    | 備考 |  |  |  |  |  |  |
|       |        | 床高さ                                                    |                   |     |    | 内装制限            | 下地          | 仕上       | 記号  | 構造                                                                                               | 下地                                                   | 仕上                    | 仕上  | 記号  | 構造                | 下地                        | 仕上 |    |  |  |  |  |  |  |
|       |        |                                                        |                   |     |    |                 |             |          |     |                                                                                                  |                                                      |                       |     |     |                   |                           |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 1階    | 飲食店    | CH=3439<br>(予定)<br>CH=2700<br>FL=-200<br>(予定)<br>FL=±0 | 自然<br>準不燃<br>(火気) | F-5 | RC |                 | コンクリートスラブ素地 | アルミ目透し見切 | W2  | LGS                                                                                              | (区画部分) 吉野石膏 ハイパーウォールZ・Wf-S                           | 素地                    | ー   |     |                   | 天井表し                      |    |    |  |  |  |  |  |  |
|       |        |                                                        |                   |     |    |                 |             |          |     |                                                                                                  |                                                      |                       |     |     |                   |                           |    |    |  |  |  |  |  |  |
|       |        |                                                        |                   |     |    |                 |             |          |     |                                                                                                  |                                                      |                       |     |     |                   |                           |    |    |  |  |  |  |  |  |
|       |        |                                                        |                   |     |    |                 |             |          |     |                                                                                                  |                                                      |                       |     |     |                   |                           |    |    |  |  |  |  |  |  |
|       |        |                                                        |                   |     |    |                 |             |          |     |                                                                                                  |                                                      |                       |     |     |                   |                           |    |    |  |  |  |  |  |  |
|       |        |                                                        |                   |     |    |                 |             |          |     |                                                                                                  |                                                      |                       |     |     |                   |                           |    |    |  |  |  |  |  |  |
|       |        |                                                        |                   |     |    |                 |             |          |     |                                                                                                  |                                                      |                       |     |     |                   |                           |    |    |  |  |  |  |  |  |
|       |        |                                                        |                   |     |    |                 |             |          |     |                                                                                                  |                                                      |                       |     |     |                   |                           |    |    |  |  |  |  |  |  |
|       | EVホール  | CH=2500<br>FL=±0                                       | 適用外<br>難燃         | F1  | RC | タイル900×450 t=10 | アルミ目透し見切    | W2       | LGS | ALC t=100 ウレタン吹付 t=30<br>UL工法 GB-R t=12.5<br>アスロック t=60 ウレタン吹付 t=30<br>LGS65 GB-R t=12.5         | 素地                                                   | 底目地<br>(フクビF廻り縁)<br>ー | C2  | LGS | ケイカル板 t=6+6 目透し張り | シート張り<br>3Mダイノック AE1635EX |    |    |  |  |  |  |  |  |
|       |        |                                                        |                   |     |    |                 |             |          |     |                                                                                                  |                                                      |                       |     |     |                   |                           |    |    |  |  |  |  |  |  |
|       |        |                                                        |                   |     |    |                 |             |          |     |                                                                                                  |                                                      |                       |     |     |                   |                           |    |    |  |  |  |  |  |  |
|       |        |                                                        |                   |     |    |                 |             |          |     |                                                                                                  |                                                      |                       |     |     |                   |                           |    |    |  |  |  |  |  |  |
|       | 防災備蓄倉庫 | CH=2500<br>FL=±0                                       | へ-2<br>難燃         | F1  | RC | モルタル金ゴテ押え t=30  | アルミ目透し見切    | W2       | LGS | (外壁部分) UL工法<br>ウレタン吹付 t=30 GB-R t=12.5<br>(区画部分) 吉野石膏 ハイパーウォールZ・Wf-S<br>GB-R t=12.5 + GB-F t=9.5 | フィルム<br>3Mダイノック AE1635EX<br>ビニールクロス<br>RUNON RH-9194 | 底目地<br>(フクビF廻り縁)      | C1  | LGS | GB-R t=9.5        | ビニールクロス<br>リリカラ LW-93     |    |    |  |  |  |  |  |  |
|       |        |                                                        |                   |     |    |                 |             |          |     |                                                                                                  |                                                      |                       |     |     |                   |                           |    |    |  |  |  |  |  |  |
|       |        |                                                        |                   |     |    |                 |             |          |     |                                                                                                  |                                                      |                       |     |     |                   |                           |    |    |  |  |  |  |  |  |
|       |        |                                                        |                   |     |    |                 |             |          |     |                                                                                                  |                                                      |                       |     |     |                   |                           |    |    |  |  |  |  |  |  |
|       | PS     | CH=2500<br>FL=±0                                       | 適用外<br>難燃         | F1  | RC | モルタル金ゴテ押え t=30  | アルミ目透し見切    | W2       | LGS | (外壁部分) UL工法<br>ウレタン吹付 t=30 GB-R t=12.5<br>(区画部分) 吉野石膏 ハイパーウォールZ・Wf-S<br>GB-R t=12.5 + GB-F t=9.5 | ボード現し                                                | 底目地<br>(フクビF廻り縁)      | C1  | LGS | GB-R t=9.5        | ボード現し                     |    |    |  |  |  |  |  |  |
|       |        |                                                        |                   |     |    |                 |             |          |     |                                                                                                  |                                                      |                       |     |     |                   |                           |    |    |  |  |  |  |  |  |
|       |        |                                                        |                   |     |    |                 |             |          |     |                                                                                                  |                                                      |                       |     |     |                   |                           |    |    |  |  |  |  |  |  |
|       |        |                                                        |                   |     |    |                 |             |          |     |                                                                                                  |                                                      |                       |     |     |                   |                           |    |    |  |  |  |  |  |  |

凡例

構造

地下地

RC :鉄筋コンクリート  
S :鉄骨  
LGS :軽量鉄骨  
W :木  
LC :軽量コンクリート  
ALC :軽量気泡コンクリート  
CB :コンクリートブロック

略号

GB-R :せつこうボード  
GB-S :シージングせつこうボード  
GB-F :強化せつこうボード  
GB-D :化粧せつこうボード  
F :フレキシブルボード  
CHPL :チェッカープレート  
SGP :スチールガスパイプ  
SUS :ステンレス鋼

略号

DR :ロックウール化粧吸音板  
ケイカル板 :けい酸カルシウム板タイプ2  
化粧ケイカル板 :化粧繊維混入けい酸カルシウム板  
AS防水 :アスファルト防水  
S防水 :シート防水  
L防水 :塗膜防水  
SS防水 :ステンレスシート防水

塗装

SOP :合成樹脂調合ペイント塗り  
EP :合成樹脂エマルジョンペイント塗り  
FE :フタル酸樹脂エナメル塗り  
AE :アクリル樹脂エナメル塗り  
LE :ラッカーエナメル塗り  
CL :クリアラッカー塗り  
OS :オイルステン塗り  
OF :オイルフィニッシュ  
WP :木材保護塗料

塗装

VE :塩化ビニル樹脂エナメル塗り  
B-AE :焼付アクリル樹脂塗装  
1-UC :1液形変性ポリウレタン樹脂ワニス塗装 (着色用)  
2-UC :2液形ポリウレタン樹脂ワニス塗装 (透明)  
G-EP :つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗り

略号

FL :各階基準床面  
CH :天井高

排煙



凡例

116-2 :法第116条の2 排煙上有効な開口  
自然 :自然排煙設備  
機械 :機械排煙設備  
へ-1 :告示1436号第4号ニ(1)  
へ-2 :告示1436号第4号ニ(2)  
へ-3 :告示1436号第4号ニ(3)  
へ-4 :告示1436号第4号ニ(4)  
難707 :H28国土交通省告示第707号  
天井準不燃により壁面に木材を使用

認定番号

ビニルクロス :不燃 NM-3991  
GB-D t=9.5 :準不燃 QM-0524  
EP :不燃 NM-8585  
ケイカライト :不燃 NM-8578  
化粧ケイカル板 t=6 :不燃 NM-8578  
GB-R,GB-F,GB-S t=12.5以上 :不燃 告示1178-1-15  
ケイカル板 t=5以上 :不燃 告示1178-1-7  
GB-R t=9.5 :準不燃 告示1401-1-2  
ハイパーウォールZ・Wf-S :耐火 FP060NP-0473(2)  
GB-R t=12.5 + GB-F t=9.5

アスベスト含有建材は使用しない  
仕様材用は全てF☆☆☆☆とする。  
※クロルピリホスを使用しない。

|                                                                                    |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |        |  |                  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|--|------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DRAW   |  | PROJECT          |  |  |  |
|                                                                                    |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |        |  | ( 仮称 )NSホテル 新築工事 |  |  |  |
|                                                                                    |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  | DATE   |  | TITLE            |  |  |  |
|                                                                                    |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  | SCALE  |  | LOCATION         |  |  |  |
|                                                                                    |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  | DR.NO. |  | A-007            |  |  |  |

