


【道路斜線検討】
道路斜線検討距離=12.097m
十分離れているため検討省略



◎	コンクリート杭
□	石杭
⊕	金属杭
●	プレート標
⊕	金属鋲
⊞	プラスチック杭
⊖	図上点(プレート)
⊖	図上点(金属鋲)
⊗	刻印
○	図上点


求積表

NO	X _n	Y _n	Y _{n+1} -Y _{n-1}	X _n *(Y _{n+1} -Y _{n-1})
K12	-72674.873	-28096.815	-7.646	556672.078958
K23	-72676.911	-28096.820	-0.193	14026.643823
K14	-72695.145	-28097.008	7.592	-551901.540840
K15	-72694.233	-28089.228	7.834	-569486.621322
K24	-72676.035	-28089.174	-7.587	551393.077545
合計				-296.361836
合計面積				148.180918
地積				148.18 m ²

NO	X _n	Y _n	Y _{n+1} -Y _{n-1}	X _n *(Y _{n+1} -Y _{n-1})
K12	-72674.873	-28096.815	-7.020	510177.608460
K1	-72673.861	-28103.840	-7.806	567292.158966
K3	-72673.650	-28104.621	-1.238	89969.978700
K2	-72675.667	-28105.078	-0.460	33430.806820
A3	-72675.704	-28105.081	8.258	-600155.963632
K23	-72676.911	-28096.820	8.266	-600747.346326
合計				-32.757012
合計面積				16.378506
地積				16.37 m ²

総合計面積	164.5594240	m ²
セットバック面積	1.8892695	m ²
確認対象面積	162.6701545	m ²

セットバック部分求積図



a: 2.190 × 0.763 = 1.670970
 b: 2.223 × 0.018 = 0.040014
 c: 2.223 × 0.885 = 1.967355
 d: 2.004 × 0.050 = 0.100200
 倍面積: 3.778539
 合計面積: 1.8892695

- 道路斜線制限検討・・・道路境界より十分な距離があるため検討省略
- 隣地斜線制限検討・・・建物軒高が31m未満であるため検討省略
- 北側斜線制限検討・・・制限なし
- 高度地区制限検討・・・建物最高高さが20m未満のため検討省略

凡例

- 申請地
- 申請建物
- 建築面積算入
- 軒先
- ±0 設計G.Lからのレベルを表す。

- ◎ 宅内最終樹 (公共下水へ接続)
 - 宅内汚水樹
 - 宅内雨水樹 (浸透樹)
 - 堅樋
 - Ⓜ 給水メーター (給水本管より)
 - Ⓜ ガスは都市ガスとする
 - Ⓜ ガス給湯器
- ※ 障害物等により給排水経路は変更になる場合があります。

《令9条関係規定に適合》
 ・ガス事業法 (第40条の4)
 ・水道法 (第16条)
 ・下水道法 (第10条第1項, 第3項, 第30条第1項)

給湯設備の取付方法については、平成12年建設省告示第1388号に適合するものとする。

真北方向は地積測量図より転写

敷地内のC.Bは
 令62条の8に適合する施工とする。

宅造にかかる切土・盛土は無し